

BILICETTO MERCURY 24

MADE IN ITALY



Caratteristiche Principali piattaforme MERCURY 24

- Display INOX a led rossi
- Indicatori di status aggiuntivi a schermo
- Classe di precisione III, 3000 div
- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio omologata OIML R60 con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Alimentazione a batteria interna a lunga durata, 6V DC/4Ah e a rete 220V AC - 50/60 Hz
- Funzione di sommatoria pesate
- Funzione di conteggio pezzi
- Funzione di tara e di rimessa a zero
- Colonna da 60 centimetri (h standard)
- Piatto in acciaio inox da 40x40 cm o 60x60 cm
- Struttura in tubolari verniciati a forno.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Temperatura di utilizzo da 0°C a +40°C

Versioni disponibili piatto mm	Altezza mm	Portate e DIV Max kg* CE-M g		Codice
400x400	125	60	10/20 g	BMERCURY403060
400x400	130	150	20/50 g	BMERCURY403150
600x600	150	150	20/50 g	BMERCURY603060
600x600	150	300	50/100 g	BMERCURY603000

Accessori Modello		Codice
Carrello M40 vericiato		OM40CAR
Carrello M40 inox		OM41CAR
Carrello M60 verniciato		OM60CAR
Carrello M60 inox		OM61CAR