

Centralina SUN ECO V.G.A.



TW/SUN ECO V.G.A.



SunPlus



SunAlex

Caratteristiche

- Carrozzeria inox con colonna in alluminio anodizzato
- Collegamento in rete locale, RS-232/485, collegamento con PC, modem e collegamento a registratore di cassa
- Opzione alimentazione esterna 12/24 Volt
- Opzione rete radio frequenza
- Opzione scheda ethernet
- Programma di caricamento software per bilancia
- Batterie interne ricaricabili

Modello	Codice
CENTRALINA SUN ECO V.G.A. Color	NCC-N8
CENTRALINA SUN ECO V.G.A. Color Net Pack	NCC-P8
CENTRALINA Sun Eco Plus	NCVS-N8
CENTRALINA Alex	NCVA-N8

Accessori e opzioni	Codice
Scheda ethernet	ASE5076-ETH
Cavo collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24 volt montato in fabbrica	ASE9008.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Cappuccio trasparente copritasto	ACOPRITASTI
Carrello doppio piano m40 per centralina verniciato	OM40C2PC
Carrello doppio piano m40 per centralina inox	OM41C2PC
Carrello doppio piano m60 per centralina verniciato	OM60C2PC
Carrello doppio piano m60 per centralina inox	OM61C2PC
Kit Carta adesiva Top Quality	AASKEDP
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO

** Per il credito d'imposta 4.0 aggiungere il costo del software di configurazione