SUN ECO
PLUS BASSA

Caratteristiche

- Stuttura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo “easy loading”
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna autonomia circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g

Modello	Codice
SUN ECO PLUS BASSA KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori	NSUS030-N8/B

Accessori e opzioni	Codice
Piatto a bacinella	OSU0PTB
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Piedino in acciaio inox cad.	APV10449IM10X25
Kit stampante carta adesiva top quality	AASKEDP
Rotolo termico 57x30 neutro cad	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO
Scheda ethernet	ASE5076-ETH