


SUN ECO PLUS VOLO

Caratteristiche


- Struttura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera lavabile Touchless ad alta velocità
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna ricaricabile
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g



Accessori



Piastra di sostegno



Giunto a T

Modello	Codice
SUN ECO PLUS VOLO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori	NSUS030-N8/V
Opzioni	Codice
Cavo di collegamento in rete mt.5	ACVTEL-4X0.12
Uscita 12/24V montata in fabbrica	ASE9001.0.AMBUL
Kit radio frequenza montato in fabbrica	OSU0RFQ
Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica	AASKEDP
Scheda ethernet	ASE5076-ETH
Accessori	Codice
Piastra sostegno	OST0PS
Giunto a T	OST0GT
Tubo acciaio Ø 35 al metro	OST0TA
Rotolo termico 57x30 neutro cad.	CRCT-57B
Linerless adesivo 55,5x18 cad.	CRAZ-57X50X18
Software di configurazione Confbil	WCONF-ECO