

SUN ECO

Caratteristiche

- Stutura in acciaio inox
- Visore Custom a cristalli liquidi retroilluminato
- Tastiera meccanica con tasti in gomma
- Stampante termica 8 dots/mm con dispositivo "easy loading"
- Opzione carta adesiva Linerless
- Velocità di stampa 70 mm/s
- Larghezza carta 57mm
- Intestazione Scontrino Programmabile (5 righe da 26 caratteri)
- Gestione data e ora automatica
- Scontrino Singolo o Cumulativo
- Stampa Data Confezionamento e Scadenza
- Stampa Lista Ingredienti Associata al PLU (6 righe da 45micro caratteri)
- Inserimento e Stampa del Lotto
- Stampa del Codice a Barre EAN13
- 999 PLU programmabili
- Variazione rapida dei prezzi
- Funzione Resto
- Funzione di Riapertura scontrino
- Stornata delle Battute
- Tara semiautomatica, manuale, prememorizzata e associata
- Totale Parziale di 4 Operatori su Schermo
- Fino a 6 bilance in Rete LAN (via cavo o RF)
- Programmazione della bilancia da PC
- Totali Generale, PLU e Operatori
- Kit Radio Frequenza Opzionale
- 4-8-16 Operatori
- Alimentazione esterna 12/24V opzionale
- Batteria interna con autonomia di circa 35/40 ore
- Pubblicità su lato cliente
- Portate disponibili: 30kg/5g; 12-30kg/2-5g; 12kg/2g; 6kg/1g



Modello

SUN ECO KG.12/30 MULTIRANGE 4/8/16 operatori

Codice

NSUE030-N8

Accessori e opzioni

Piatto a bacinella

Codice

OSUOPTB

Cavo di collegamento in rete mt.5

ACVTEL-4X0.12

Uscita 12/24V montata in fabbrica

ASE9001.0.AMBUL

Kit radio frequenza montato in fabbrica

OSU0RFQ

Piedino in acciaio inox cad.

APV10449IM10X25

Kit stampante carta adesiva top quality montato in fabbrica

AASKEDP

Cappuccio trasparente copritasto

ACOPRITASTI

Rotolo termico 57x30 neutro cad

CRCT-57B

Linerless adesivo 55,5x18 cad

CRAZ-57X50X18

Software di configurazione Confbil

WCONF-ECO

Foderina copri bilancia

ACOPRIBILANCIA

Scheda ethernet

ASE5076-ETH