

# VISORE ISCALE in acciaio inox con stampante



**ISCALE PROFESSIONAL**



**ISCALE SPECIAL**



**ISCALE STANDARD  
CON FAST 80**

## Caratteristiche PRINCIPALI

(vedi Iscale Standard per dettagli sulle funzionalità e sui dati tecnici)

### VISORE ISCALE PROFESSIONAL

Versione Peso e Conteggio

- Contenitore in acciaio inox
- Indicatore peso LCD Custom
- Stampante termica incorporata
- 2 Interfacce seriali
- Alimentazione 28 V esterna o batterie interne 24 V opzionali
- Tara autopesata, manuale o programmata con multipl.
- Funzione contapezzi
- Impostazioni di 4 / 8 codici alfanumerici
- Memorizzazione di 200 articoli
- Totalizzazione per codice
- Trasmissione dati a stampante esterna o a PC
- Trasmissione dati a ripetitore peso
- Gestione 2 piattaforme

Versione Dosaggio / Setpoint

- Scheda 3 ingressi / 8 uscite a relè
- Impostazione di 6 soglie peso o pezzi
- Dosaggio al carico 5 prodotti a doppia velocità

Versione Pesa Veicoli / Pesa Assi

- Memorizzazione degli articoli (max 200)
- Memorizzazione del peso di entrata e di uscita
- Totalizzazione per codice
- Trasmissione dati a stampante esterna
- Funzione A, B, A+B

Versione Volumetrica

- Stampa del peso (lordo, tara, netto)
- Stampa del volume in cm cubi
- Stampa delle 3 dimensioni (altezza, profondità e larghezza)

### VISORE ISCALE SPECIAL

- Vedi caratteristiche del modello Iscale Professional

in versione Pesa Veicoli / Pesa Assi

- Stampante a cartellino TM-295 (anziché stampante termica incorporata)
- Piastra in acciaio inox per monoblocco visore Iscale e stampante a cartellino Stampante a cartellino TM-295

- Testina a 7 aghi
- Larghezza di stampa 66mm
- Larghezza minima cartellino 80mm
- Velocità 2,3 lps
- Stampa in multicopia (carta chimica)
- Interfaccia seriale

### VISORE ISCALE STANDARD STANDARD CON FAST 80

- Contenitore in acciaio inox
- Indicatore peso LCD Custom
- Alimentazione 28 V esterna o batterie interne 24 V opzionali
- 2 Interfaccia seriale RS-232
- 2 piattaforme collegabili
- Tara autopesata, manuale o programmata
- Funzione contapezzi
- Impostazione di 4/8 codici alfanumerici
- Memorizzazione di 200 articoli
- Trasmissione dati a stampante esterna o a PC Stampante carta termica FAST 80
- Velocità di stampa 230 mm/sec
- Autocutter (taglierina automatica)
- 36/26 caratteri linea stampa
- Easy loading
- Collegabilità seriale RS232/usb
- Rotolo carta 80/58 mm 60/100mt
- Protocollo comunicazione "esc/pos"
- Compatibilità con slip printer Epson TMU295
- Alimentazione 230 V 50 HZ - Out: 24 VDC 2.5 A

<b>VERSIONI DISPONIBILI VISORI ISCALE CON STAMPANTE</b>	<b>Codice</b>
ISCALE PROFESSIONAL bibascula	VISP
ISCALE PROFESSIONAL bibascula con spellicolatore	VISP-S
ISCALE SPECIAL bibascula con stampante a cartellino e piastra inox	VISS-TM
ISCALE SPECIAL bibascula con stampante TM-U220D	VISS-SP
ISCALE STANDARD bibascula con stampante FAST-80	VISS-EF80-232

<b>Accessori e opzioni a richiesta</b>	<b>Codice</b>
Battery box a 12Vac con caricabatterie incorporato	OGE0B07
Colonna portavisore da pavimento	OGE0COP
Colonna portavisore da pavimento inox	OGE1CLE
Interfaccia seriale RS-485 aggiuntiva	OWM0485
Interfaccia Ethernet 10/100 base TCP/IPSTAK	ASE5076-ETH
Pulsante peso/tara	OGE0BUTT-P/T
Kit tastiera estraibile	AASKIT-TA-IS
Versione dosaggio set point 3 in – 8 out	ASE5072/1RL8
Uscita analogica 0-10 V / 4-20 Ma	ASE5072/14M20
Supporto a parete	AND186108110
Batterie ricaricabili interne 24Vdc -2,2Ah	ABA06V12
Tastiera personal computer normale	OCS5-PC
Semaforo a 3 luci per segnalazione visive controllo peso	OGE0-TL
Dispositivo di archiviazione pesate USB	S186S194
Alibi Memory (memoria fiscale)	ASE8004-MICRO
Kit 2 telecomandi ENTER/TARA + ricevitore 433 mhz	ATCOM-IS
Kit volumetrica comprensiva di sensori e cablaggi (per Iscale Professional)	AASKIT-VOL-IS
Scheda I/O scatola RF + 2 telecomandi (per Iscale Professional con possibilità di stampa da remote)	



#### **Modulo di connessione Radio Frequenza Piattaforma - Indicatore**

Ricetrasmittitore radio RF868/RS232-RS485-USB in contenitore stagno, completo d'antenna da montare su visore  
- Batterie interne ricaricabili (Autonomia 200 h)

<b>Codice</b>
OGE0-RF868

Scheda radiotrasmettitore di peso mod. S178 completa di antenna e 4 stilo ni-mh 2500mah da montare su piattaforma

OGE0-RF868
------------

### **Iscale professional con possibilità di stampa da remoto tramite telecomando RF**



Con questa configurazione, vi è la possibilità di eseguire una stampa da remoto attraverso l'utilizzo di un telecomando RF.

#### **Funzionamento:**

Il telecomando possiede due pulsanti, ognuno di questi attiva un relè presente nello schedino RF all'interno della scatola grigia, collegato tramite porta 25 poli allo schedino I-O dell'iscale. Il relè, che si attiva alla ricezione del comando tramite RF, attiva un ingresso sulla I-O e questo permette la stampa della pesata o della tara.