

VISORE ISCALE COLOR in acciaio inox con stampante



ISCALE COLOR
PROFESSIONAL



ISCALE COLOR
SPECIAL



ISCALE COLOR
STANDARD

Caratteristiche PRINCIPALI

(vedi Iscale Color Standard per dettagli sulle funzionalità e sui dati tecnici)

VISORE ISCALE COLOR PROFESSIONAL

Versione Peso e Conteggio

- Contenitore in acciaio inox
- Display: smart LCD TFT a colori
- Indicatore peso LCD Custom
- Stampante termica incorporata
- 2 Interfacce seriali - 1 USB device - 1 ethernet
- Alimentazione 28 VDC (12 VDC se digitale)
- Tara autopesata, manuale o programmata con multipl.

- Funzione contapezzi
- Impostazioni di 4 / 8 codici alfanumerici
- Memorizzazione di 200 articoli
- Totalizzazione per codice
- Trasmissione dati a stampante esterna o a PC
- Trasmissione dati a ripetitore peso
- Gestione 2 piattaforme

Versione Dosaggio / Setpoint

- Scheda 3 ingressi / 8 uscite a relè
- Impostazione di 6 soglie peso o pezzi
- Dosaggio al carico 5 prodotti a doppia velocità

Versione Pesa Veicoli / Pesa Assi

- Memorizzazione degli articoli (max 200)
- Memorizzazione del peso di entrata e di uscita
- Totalizzazione per codice
- Trasmissione dati a stampante esterna
- Funzione A, B, A+B

Versione Volumetrica

- Stampa del peso (lordo, tara, netto)
- Stampa del volume in cm cubi
- Stampa delle 3 dimensioni (altezza, profondità e larghezza)

VISORE ISCALE COLOR SPECIAL

- Vedi caratteristiche del modello Iscale Color

Professional in versione Pesa Veicoli / Pesa Assi

- Stampante a cartellino TM-295 (anziché stampante termica incorporata)

- Piastra in acciaio inox per monoblocco visore Iscale e stampante a cartellino

Stampante a cartellino TM-295

- Testina a 7 aghi
- Larghezza di stampa 66mm
- Larghezza minima cartellino 80mm
- Velocità 2,3 lps
- Stampa in multicopia (carta chimica)
- Interfaccia seriale

VISORE ISCALE COLOR STANDARD STANDARD CON FAST 80

- Contenitore in acciaio inox
 - Display: smart LCD TFT a colori
 - Indicatore peso LCD Custom
 - Alimentazione 28 VDC (12 VDC se digitale)
 - 2 Interfaccia seriale - 1 usb device - 1 ethernet
 - 2 piattaforme collegabili
 - Tara autopesata, manuale o programmata
 - Funzione contapezzi
 - Impostazione di 4/8 codici alfanumerici
 - Memorizzazione di 200 articoli
 - Trasmissione dati a stampante esterna o a PC
- Stampante carta termica FAST 80
- Velocità di stampa 230 mm/sec
 - Autocutter (taglierina automatica)
 - 36/26 caratteri linea stampa
 - Easy loading
 - Collegabilità seriale RS232/usb
 - Rotolo carta 80/58 mm 60/100mt
 - Protocollo comunicazione "esc/pos"
 - Compatibilità con slip printer Epson TMU295
 - Alimentazione 230 V 50 HZ - Out: 24 VDC 2.5 A

VERSIONI DISPONIBILI VISORI ISCALE COLOR CON STAMPANTE	Codice
ISCALE COLOR PROFESSIONAL bilascia	VISP-C
ISCALE COLOR PROFESSIONAL bilascia con spellicolatore	VISP-S-C
ISCALE COLOR SPECIAL bilascia con stampante a cartellino e piastra inox	VISS-C-TM
ISCALE STANDARD bilascia con stampante FAST-80	VISS-C-F80

Accessori e opzioni a richiesta	Codice
Battery box a 12Vac con caricabatterie incorporato	OGE0B07
Colonna portavisor da pavimento	OGE0COP
Colonna portavisor da pavimento inox	OGE1CLE
Interfaccia seriale RS-485 aggiuntiva	OWM0485
Pulsante peso/tara	OGE0BUTT-P/T
Kit tastiera estraibile	AASKIT-TA-IS
Versione dosaggio set point 3 in – 8 out	ASE5072/1RL8
Uscita analogica 0-10 V / 4-20 Ma	ASE5072/14M20
Supporto a parete	AND186108110
Tastiera personal computer normale	OCS5-PC
Semaforo a 3 luci per segnalazione visive controllo peso	OGE0-TL
Dispositivo di archiviazione pesate USB	S186S194
Alibi Memory (memoria fiscale)	ASE8004-MICRO
Kit 2 telecomandi ENTER/TARA + ricevitore 433 mhz	ATCOM-IS
Scheda I/O scatola RF + 2 telecomandi (per Iscale Professional con possibilità di stampa da remote)	



Modulo di connessione Radio Frequenza Piattaforma - Indicatore	Codice
Ricetrasmittitore radio RF868/RS232-RS485-USB in contenitore stagno, completo d'antenna da montare su visore - Batterie interne ricaricabili (Autonomia 200 h)	OGEO-RF868
Scheda radiotrasmettitore di peso mod. S178 completa di antenna e 4 stilo ni-mh 2500mah da montare su piattaforma	OGEO-RF868

Iscale color professional con possibilità di stampa da remoto tramite telecomando RF



Con questa configurazione, vi è la possibilità di eseguire una stampa da remoto attraverso l'utilizzo di un telecomando RF.

Funzionamento:

Il telecomando possiede due pulsanti, ognuno di questi attiva un relè presente nello schedino RF all'interno della scatola grigia, collegato tramite porta 25 poli allo schedino I-O dell'iscale. Il relè, che si attiva alla ricezione del comando tramite RF, attiva un ingresso sulla I-O e questo permette la stampa della pesata o della tara.