

# VISORI DA INCASSO per controllo e dosaggi



WIN 13



WIN-TS



EX atex



EX-micro atex

## Visore peso WIN-13

- Contenitore ad incasso su pannello in noryl autoestinguente
- Connessioni con morsettiere estraibili
- Display da 14mm a led rossi
- Tastiera a membrana 14 tasti con buzzer
- Tara automatica o da tastiera
- 6 uscite relè
- 8 ingressi logici optoisolati
- 2 porte seriali

## Modello Win TS

- Indicatore di peso touch screen
- Display LCD 5.2" grafico, touch screen, monocromatico ad alto contrasto
- Gestione 2 canali per celle di carico, ingresso encoder incrementale, doppia uscita analogica e ingresso analogico supplementare
- 6 output e 6 input integrati, espandibili con moduli esterni
- Interfacce di comunicazione integrate Rs232, Rs485, USB, Ethernet, Modbus; Profibus DP con modulo esterno
- Ethernet, Modbus; Profibus DP con modulo esterno
- Porta opzionale USB Host per connessione USB per drive per registrazione dati, caricamento archivi e personalizzazioni.

## Visore peso Ex Atex per aree pericolose

- Contenitore con finestra d'ispezione Eex d IIB T4,T3 IP65
- Barriera a protezione intrinseca Eex ia IIC
- Pressacavi armati Eex d IIC
- Indicatore peso da 6x15mm oppure 5x15mm + 2x15mm
- Tastiera a 5 pulsanti oppure a 12
- 1 Interfaccia seriale RS-232
- 2 ingressi logici optoisolati (op. 6)
- 2 Uscite logiche a relè optoisolati (op. 6)
- Sottrazione con tara autopesata anche remotizzabile
- Sottrazione con tara manuale
- Impostazione dei setpoint
- Trasmissione dati ad elaboratore

## Visore peso Ex-MICRO Atex per aree pericolose

- Contenitore con finestra d'ispezione Eex d IIB T4,T3 IP65
- Barriera a protezione intrinseca Eex ia IIC
- Pressacavi armati Eex d IIC
- Indicatore peso da 5x22mm
- Tastiera a 4 pulsanti
- 1 Interfaccia seriale RS-232
- 2 soglie (opzionale)
- Sottrazione con tara autopesata
- Impostazione dei setpoint
- Alimentazione 12/24 Vcc 115/230 Vac

<b>Modello</b>	<b>Varianti</b>	<b>Codice</b>
WIN-13 <sup>1</sup>	Soglie	VW1S-S
WIN-13 <sup>1</sup>	Dosaggio	VW1S-D
	Soglie (Versione analogica)	VW1A-S
	Dosaggio (Versione analogica)	VW1A-D
WIN-TS	Base	VTSB
	Otto soglie	VTSS8
	Dosaggio 5 componenti	VTSD5
	Dosaggio 13 componenti	VTSD13
	Dosaggio 21 componenti	VTSD21
EX Atex <sup>1</sup>	Due Soglie	VEXQ
WIN-13 <sup>1</sup>	Sei Soglie	VEXS
EX-MICRO Atex		VEMP

<sup>1</sup> Strumenti omologati metrologicamente

<b>ACCESSORI</b>		<b>Codice</b>
Modulo 8 relè	WIN-13	ASES097
Memoria fiscale	WIN-13	ASES120
Modulo RS – 232 / BCD	WIN-13	ASES039
Scheda analogica 0-10V / 4-20mA	WIN-13	OW10SCH
Contenitore abs IP55 da parete	WIN-13	OW10C55
Stampante ad impatto completa di alimentatore	WIN-13	OW10EIC
Suoneria	WIN-13	OW10BZZ
Contenitore da tavolo per visore e stampante	WIN-13	OW10TAS
Uscita analogica 0-10 Vcc / 0-20 mA / 4-20mA	WIN-TS	ASES117
Secondo ingresso celle di carico	WIN-TS	ASES096
COM 3 / 4	WIN-TS	ASES089
Barriera a protezione intrinseca celle di carico	WIN-13/TS	OGE0BAR