

Piattaforme tipo PVS/A pesa veicoli



Caratteristiche principali

- Piattaforme di pesatura in acciaio verniciato con lamiera bugnata per l'installazione sopra pavimento, adatte per la pesatura di veicoli e di piccoli furgoni (la dotazione standard comprende 2 piattaforme e 4 rampe di accesso).
- Dimensioni di ciascuna piattaforma: lunghezza 4,5m – larghezza 0,70m.
- Dimensioni di ciascuna rampa: lunghezza 1m – larghezza 0,70m.
- Rilevazione del peso attraverso 12 celle di carico al taglio in acciaio inox, omologate fino a 4000 divisioni e con protezione IP69.
- Cavo schermato di collegamento al visore di 5m.
- Piedini autocentranti snodati per ciascuna cella di carico e bolla di livella.
- Scatola di giunzione completa di schedino, connettori e con protezione IP68.
- La versione standard comprende il visore modello Fly Plus e la stampante termica modello fast 80

VERSIONI DISPONIBILI PIATTAFORME PVS/A PESA VEICOLI - CON VISORE, STAMPANTE E CELLE DI CARICO OMOLOGATE FINO A 4000 DIVISIONI

CODICE	DIMENSIONI	MODULI	PORTATA	DIVISIONE
PROTTC6TO	4,50x0,70x0,13 m	2 pannelli	6000 kg	1,2 kg
PROTTC8TO	4,50x0,70x0,13 m	12 celle	8000 kg	2 kg
PROTTC10T	4,50x0,70x0,13 m		10 000 kg	5 kg

Accessori per piattaforme PVS/A pesa veicoli

Colonna portavisore da pavimento

Codice

OGE0COP

N.B. I prezzi sopra indicati sono da ricalcolare in relazione alle condizioni di fornitura e/o installazione-montaggio dell'impianto di pesatura