

STELLA ALTA

STELLA BASSA



**BATTERIA
INTERNA
RICARICABILE**

**INTERNAL
RECHARGEABLE
BATTERY**



**PER OGNI
SITUAZIONE
DI VENDITA**

**FOR EVERY
SALES
SITUATION**

STELLA

BASSA



STELLA

ALTA



Certificato di approvazione CE del sistema di garanzia
della qualità della produzione N°ATLab-I21-040/1
Normative e Direttive: EN 45501 - EN 50081 - EN 50082-2
(89/336/CEE - 92/31/CEE - 93/68/CEE) EN 60950 (73/23/CEE - 93/68/CEE)
CERTIFICATO ESAME UE DEL TIPO, number: ATLab-I21-037/0



E.M.L. Organismo di ispezione - Via Olona, 183/D
21013 Gallarate (VA) Italy - eml@eurobil.it



eurobil
INNOVATIVE WEIGHING TECHNOLOGY

STELLA ALTA

STELLA BASSA

Caratteristiche tecniche:

- Bilancia peso/prezzo/importo senza stampante
- Portate e divisioni: 3/6kg – 1/2g; 6/15kg – 2/5g; 15/30kg – 5/10g
- Peso: 3,9 kg
- Dimensioni: (L x A x P) 300 x 110 x 340 mm
- Tastiera: membrana impermeabile a 20 tasti
- Visori: 3 display lato anteriore e 3 display lato posteriore a cristalli liquidi LCD retroilluminato
- Piatto rettangolare piano: (L x P) 290 x 230 mm
- Funzionamento tara e dispositivo di autozero
- 3 PLU diretti
- Alimentazione: 220 VAC +10% -15% 50/60 Hz
- Batteria interna 4 AH / 6V ricaricabile autonoma 150 ore
- Temperatura di lavoro: -10°C + 40°C
- Omologazione CE-M e libretto metrologico

Technical specifications:

- *Weight/price/amount scale without printer*
- *Capacities and divisions: 3/6 kg – 1/2 g; 6/15 kg – 2/5 g; 15/30 kg – 5/10 g*
- *Weight: 3.9 kg*
- *Dimensions (W x H x D): 300 x 110 x 340 mm*
- *Keyboard: waterproof membrane with 20 keys*
- *Displays: 3 front and 3 rear backlit LCD displays*
- *Flat rectangular plate: (W x D) 290 x 230 mm*
- *Tare function and auto zero device*
- *3 direct PLUs*
- *Power supply: 220 VAC +10% / -15%, 50/60 Hz*
- *Internal rechargeable battery 4 AH / 6 V, 150 hours autonomy*
- *Operating temperature: -10 °C to +40 °C*
- *CE M approval and metrological booklet*



eurobil

Via Olona, 183/C 21013 Gallarate (VA) Italy
Tel. +39 0331 793449
commerciale@eurobil.it

