

PIATTAFORME MONOCELLA MERCURY 24



Caratteristiche Principali piattaforme MERCURY 24

Piattaforme elettroniche di piccola e media portata, con cella di carico offcenter, omologate. Piatto in acciaio inox collegabile a qualsiasi indicatore di peso per celle di carico.

- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio omologate OIML R60 con protezione da polvere e umidità, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello. Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie. Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3 m con connettori per collegamento all'indicatore.

Versioni disponibili piatto mm	Altezza mm	Portate e DIV		Codice
		Max kg*	CE-M g	
400x400	125	60	20 g	PMERCURY403060
400x400	130	150	50 g	PMERCURY403150
600x600	150	60	20 g	PMERCURY603060
600x600	150	150	50 g	PMERCURY603150
600x600	150	300	100 g	PMERCURY603000
800x800	170	300	100 g	PMERCURY803000
800x800	170	600	200 g	PMERCURY806000