

Bilancia per Controllo Statistico Preconfezionati (indicatore PUE 7; Omologate in classe II; 2 range x 6.000e, in base alla legge 690)

WLY/CPC



WLY/PGC/D



WLY/PGC/C2/R



WLY/PGC/C2/K



WLY/PGC/F1/R



- Sensori di prossimità infrarossi



- Display touch screen a colori 5,7"



- Scambio dati tramite dispositivi di archiviazione USB



- Interfacce di Comunicazione: Ethernet, USB (2 porte), RS232

Versione stand-alone o multi-stand!



Contapezzi



Dosaggio



Pesatura animali



Determinazione Densità



Controllo Peso



Percentuale



Statistiche



Ricette



Pesatura "sotto-bilancia"



Procedure GLP



Sensori infrarossi

Le bilance della serie WLY.KTP sono equipaggiate con una modalità di lavoro preimpostata per il controllo fine linea dei preconfezionati. Il processo è basato sui database di prodotti e operatori. Controllo guidato dalla bilancia, che in base alla numerosità del lotto da controllare indica quanti campioni sono necessari. Disponibile anche la modalità "Controllo Interno" in cui è l'operatore a stabilire i criteri di controllo. Bilance equipaggiate con il display 5.7" touch screen a colori che indica tutte le informazioni relative al controllo in corso e la risultante del controllo stesso.

Le bilance WLY.KTP possono cooperare con altre bilance in versione rete multi-stand – PC software KTP-NET.

Strumenti collegabili: barcode scanner, etichettatrici, lettori di badge/RFID, dispositivi di archiviazione USB.

Modello		M	Portata	d = e	Piatto		
WLY 0,6/1,2 / D2 CPC		•	0,6/1,2 kg	0,1/0,2 g	195×195 mm		
WLY 3/6/D2 CPC		•	3/6 kg	0,5/1 g	195×195 mm		
WLY 6/12 / D2 CPC		•	6/12 kg	1/2 g	195×195 mm		
WLY 6/12 / F1/R CPC		•	6 kg	1 g	300X300mm		
WLY 6/12 / F1/K CPC		•	6 kg	1 g	300X300mm		
WLY 60/C2.R.CPC		•	60 kg	10 g	500×400 mm		
WLY 60/C2.K.CPC		•	60 kg	10 g	500×400 mm		
WLY 60/120 / C2.R.CPC		•	60/120 kg	10/20 g	500×400 mm		
WLY 60/120 / C2.K.CPC		•	60/120 kg	10/20 g	500×400 mm		